EmiControls | Niederstätter
FEEL FREE TO BUILD

# Automezzo per la **disinfezione**

## Disinfezione di ampie aree esterne

L'automezzo per la disinfezione (6,5 T) è omologato per la circolazione su strada ed è composto da un serbatoio per l'acqua, un generatore e la turbina V12s. Il camion è la soluzione ideale per distribuire il disinfettante su ampie aree esterne. Poiché la turbina reagisce molto rapidamente (brandeggio, inclinazione, accensione/spegnimento), la disinfezione può essere effettuata in modo molto mirato e con risparmio di risorse. Grazie al brandeggio automatico della turbina (fino a 180°), il prodotto viene distribuito in modo uniforme. La miscela nebulizzata si deposita su tutte le superfici e le purifica da batteri, virus e funghi. Sia la turbina che il generatore possono essere comodamente azionati dalla cabina di guida.

### PERCHÉ L'AUTOMEZZO PER LA DISINFEZIONE È COSÌ SPECIALE

- La turbina V12s consuma solo 17 litri al minuto
- La gittata è variabile tra 30 e 50 metri (grazie alla doppia velocità della V12s)
- Con i suoi 60 db(A) la turbina è particolarmente silenziosa, quindi è perfetta per applicazioni in aree residenziali o per impieghi notturni
- Il serbatoio contenente la miscela di acqua e disinfettante è sufficiente per circa 1 h, che corrisponde a circa 15 km di percorrenza
- Sia la turbina che il generatore possono essere comandati comodamente dalla cabina
- L'automezzo rappresenta una soluzione conveniente, perché grazie alla turbina è possibile disinfettare rapidamente ampie superfici

### CAMPI DI APPLICAZIONE TIPICI

Ampie aree esterne come parchi o parcheggi, strade, comuni, stadi, stazioni ferroviarie, parchi di divertimento, ecc.

**SUGGERIMENTO:** Raccomandiamo di usare il nostro disinfettante "Ersa": è assolutamente innocuo per l'uomo e l'ambiente, ma uccide virus, batteri e funghi in modo rapido e semplice.

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | V | 400 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Corrente nominale | A | 32 |
| Attacco corrente | A | 5x32 |
| Potenza motore turbina | kW | 3* / 11 |
| Potenza motore pompa | kW | 4 |

### DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| Lunghezza (su supporto fisso) | mm | 1.820 |
| Larghezza (su supporto fisso) | mm | 1.145 |
| Altezza (su supporto fisso) | mm | 1.885 |
| Lunghezza senza sterzo (carrello) | mm | 2.225 |
| Lunghezza con sterzo (carrello) | mm | 2.885 |
| Larghezza (su carrello) | mm | 1.795 |
| Altezza (su carrello) | mm | 2.035 |

### PESO

| | | |
|---|---|---|
| Su supporto fisso | kg | 600 |
| Su carrello con ruota anteriore | kg | 660 |
| Peso solo macchina | kg | 450 |

### VARIE

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | °C | da 0° a +40° |
| Inclinazione turbina | ° | da -18° a +40° |
| Brandeggio max., elettrico | ° | 350° |
| Gittata (fino a) | m | 25 - 35* / 50 - 65 |
| Emissioni acustiche | db(A) | 60* / 63 a 20 m |

### ACQUA

| | | |
|---|---|---|
| Consumo d'acqua | l/min | 16 - 100 |
| Pressione ingresso dell'acqua | bar | 2 - 5 |
| Filtro acqua | | 125 µm / 120 mesh |
| Allacciamento all'acqua - 2 pollici | | Camlock |
| opzionale | | Storz "C" |
| opzionale | | UNI 45 |

### DISPOSIZIONE UGELLI

| | | |
|---|---|---|
| Testa ugelli, anello esterno | n. | 12 |
| Testa ugelli, anello interno | n. | 18 |

* A VELOCITÀ LIMITATA